

PRODUCT-DETAILS

OS20PA1FUU4B

OS20PA1FUU4B Enclosed switch fuse



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS20PA1FUU4B
Идентификационный номер изделия	1SCA022280R9880
Европейский товарный код (EAN)	6417019066059
Описание в каталоге	OS20PA1FUU4B Enclosed switch fuse
Длинное описание	The enclosure in the OS series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries should be drilled. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004

Dimensions

Чистая ширина изделия	180 mm
Чистая высота изделия	280 mm
Чистая толщина изделия	150 mm
Чистый вес изделия	1.9 kg 4.19 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 20 A (690 В) 20 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 20 A (690 В) 20 A
Условный тепловой ток (I_{the})	20 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 1.3 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Типоразмер предохранителя:	A1
Fuse System	British Standard
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	10 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	1 NO контакт, 1 H3 контакт
Установленные вспомогательные контакты	0 NO контакт, 0 H3 контакт
Положение клемм нейтрали N	Ввод сверху - вывод снизу
Положение клемм защитной линии PE	Ввод сверху - вывод снизу
Тип предохранителя	BS

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340009D2703
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC311106D0201

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	212 mm
Package Level 1 Depth / Length	313 mm
Package Level 1 Height	191 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.3 kg
Package Level 1 EAN	6417019066059

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели с предохранителями в боксах	

