

PRODUCT-DETAILS

OS315BB3FCC3B

OS315BB3FCC3B Enclosed switch fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS315BB3FCC3B
ID Produktu	1SCA022281R0380
Numer EAN	6417019066387
Opis katalogowy	OS315BB3FCC3B Enclosed switch fuse
Opis	The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340004M0004

Wymiary

Szerokość produktu netto	380 mm
Wysokość produktu netto	560 mm
Głębokość produktu netto	180 mm
Waga produktu netto	13.33 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (690 V) 315 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	315 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V
Straty mocy	na biegun 19 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Pistol handle
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out
Rozmiar bezpiecznika	B1-B3
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Standardy	IEC 60947-1, -3
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Hole Diameter 10 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 25...120 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	2xII-flange / 2xII-flange
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Materiał obudowy	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO, 1 NC
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC
Position of Neutral Terminals	Top In - Bottom Out
Position of PE Terminals	Top In - Bottom Out
Typ bezpiecznika	BS

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC340031D2703
Instrukcje i podręczniki	1SCC340004M0004

Dane RoHS

1SCC311108D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	575 mm
Długość opakowania (poziom 1)	780 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.5 kg 34.17 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019066387

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

