

PRODUCT-DETAILS

OS400BB4LUU4FZ

OS400BB4LUU4FZ Enclosed switch fuse



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS400BB4LUU4FZ
Идентификационный номер изделия	1SCA022320R6960
Европейский товарный код (EAN)	6417019082400
Описание в каталоге	OS400BB4LUU4FZ Enclosed switch fuse

Длинное описание

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004
Механические чертежи	OTKM804033PBL.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	29.04 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (690 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (690 V) 400 A
Условный тепловой ток (I_{the})	400 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 30 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Типоразмер предохранителя:	B1-B4
Fuse System	British Standard
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	4
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия 10 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 10...70 mm²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Steel sheet
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO контакт, 1 N3 контакт
Установленные вспомогательные контакты	0 NO контакт, 0 N3 контакт
Положение клемм нейтрали N	Ввод сверху - вывод снизу
Положение клемм	Ввод сверху - вывод снизу

защитной линии PE	
Тип предохранителя	BS

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340031D2703
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC311108D0202

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	425 mm
Package Level 1 Depth / Length	910 mm
Package Level 1 Height	415 mm
Package Level 1 Gross Weight	32 kg 70.55 lb
Package Level 1 EAN	6417019082400

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели с предохранителями в боксах

