

PRODUCT-DETAILS

OTP16B3M

OTP16B3M Enclosed Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTP16B3M
Идентификационный номер изделия	1SCA022383R2130
Европейский товарный код (EAN)	6417019124858
Описание в каталоге	OTP16B3M Enclosed Switch Disconnecter
Длинное описание	The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. Two membrane glands and two pull stoppers included.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363010
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340002M0012

Dimensions		
Чистая ширина изделия		85 mm
Чистая высота изделия		120 mm
Чистая толщина изделия		60 mm
Чистый вес изделия		0.44 kg
Technical		
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(380...415 В) 16 A (500 В) 16 A (690 В) 16 A	
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 ... 415 В) 16 A (690 В) 16 A	
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 ... 415 В) 16 A (690 В) 10 A	
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(380 ... 415 В) 7.5 kW (500 В) 7.5 kW (690 В) 7.5 kW	
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 40 A	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})		0.5 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V	
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V	
Rated Short-Circuit Making Capacity (I _{cm})	(690 В AC) 0.705 kA	
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 0.5 kA	
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.3 W	
Степень загрязнения	степень загрязнения 3	
Handle Color		Черный
Тип рукоятки		Selector handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу	
Стандарты		IEC 60947-1, -3
Количество полюсов		3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 0.75...2.5 mm²	
Положение кабельного ввода		Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону		2xM20 / 2xM20
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65	
Материал корпуса		Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	1 НО контакт, 1 НЗ контакт	
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт	
Положение клемм нейтрали N	Ввод сверху - вывод снизу	
Положение клемм	Ввод сверху - вывод снизу	

защитной линии PE

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SCC340018D0204
Декларация о соответствии - CE	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate	1SCC340045D0204
Инструкции и руководства	1SCC340002M0012
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC340034D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	106 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	97 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.5 kg
Package Level 1 EAN	6417019124858

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640853

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-
Disconnectors

