

PRODUCT-DETAILS

OTP16HB3U

OTP16HB3U Enclosed Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTP16HB3U
Идентификационный номер изделия	1SCA022401R3010
Европейский товарный код (EAN)	6417019131153
Описание в каталоге	OTP16HB3U Enclosed Switch Disconnecter
Длинное описание	The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. The cover is interlocked.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363010
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
--------------------	-----------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	120 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистый вес изделия	0.335 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 В) 16 A (500 В) 16 A (690 В) 16 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 16 A (690 В) 16 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 16 A (690 В) 10 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 В) 7.5 kW (500 В) 7.5 kW (690 В) 7.5 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 25 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	0.5 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC) 0.705 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.3 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Selector handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 0.75...2.5 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65

Материал корпуса	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	1 НО контакт, 1 НЗ контакт
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Положение клемм нейтрали N	Ввод сверху - вывод снизу
Положение клемм защитной линии PE	Ввод сверху - вывод снизу

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SCC340018D0204
Декларация о соответствии - CE	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate	1SCC340045D0204
Инструкции и руководства	1SCC340002M0012
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC340034D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	106 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	97 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.4 kg
Package Level 1 EAN	6417019131153

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

