


PRODUCT-DETAILS

OT25M4

OT25M4 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT25M4
Идентификационный номер изделия	1SCA022497R0650
Европейский товарный код (EAN)	6417019158426
Описание в каталоге	OT25M4 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301052M0006

Dimensions

Чистая ширина изделия	68 mm
Чистая высота изделия	48 mm
Чистая толщина изделия	73 mm
Чистый вес изделия	0.125 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 B) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 B) 25 A (500 B) 25 A (690 B) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 B) 20 A (500 B) 20 A (690 B) 11 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(220...240 B) 4 kW (400...415 B) 9 kW (500 B) 9 kW (690 B) 9 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 32 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 32 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 0.71 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Специальные функции	No

Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Сечение кабеля	Cu 0.75...10 mm²
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m
Механическая износостойкость	20000
Lock Type	No

Technical UL/CSA

Номинальная мощность в л.с.	(110 ... 120 V AC) Single Phase 1.5 Hp (240 V AC) Single Phase 3 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase 7.5 Hp (550 ... 600 V AC) Single Phase 10 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 7,5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 20 Hp
--------------------------------	--

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Экологическая информация	1SCC301183D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC301166D2703
Экологическая информация	1SCC301183D0201
Инструкции и руководства	1SCC301052M0006
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC301183D0202

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	82 mm
Package Level 1 Depth / Length	103 mm
Package Level 1 Height	86 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.14 kg
Package Level 1 EAN	6417019158426

Classifications		
Код классификации объекта		Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter	
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter	
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
E-Number (Sweden)		3171078

Категории
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

