

PRODUCT-DETAILS

OTR75T4B

OTR75T4B Safety switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTR75T4B
Идентификационный номер изделия	1SCA022567R1360
Европейский товарный код (EAN)	6417019182599
Описание в каталоге	OTR75T4B Safety switch

Длинное описание

The enclosure of the OTR series is made of rigid stainless steel, class AISI304. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor and indoor use. The cable entries are of knock out types. PE terminal and auxiliary contact included. Can be used in EMC application, if EMC cable glands are used.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
--------------------	-----------------

Инструкции и руководства	1SCC340006M0013
Механические чертежи	OTLK302013PBB.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	200 mm
Чистая высота изделия	300 mm
Чистая толщина изделия	135 mm
Чистый вес изделия	3.3 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 B) 100 A (690 B) 100 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A (500 B) 60 A (690 B) 40 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 37 kW (500 B) 37 kW (690 B) 37 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 115 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B AC) 3.6 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 2.5 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	4
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 10...70 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 10...70 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	B-flange / B-flange
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Stainless steel
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO контакт, 2 H3 контакт
Установленные	1 NO контакт, 0 H3 контакт

вспомогательные
контакты

Положение клемм
защитной линии PE

Ввод сверху - вывод снизу

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340006D2704
Инструкции и руководства	1SCC340006M0013
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC340034D0203

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	212 mm
Package Level 1 Depth / Length	313 mm
Package Level 1 Height	191 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.5 kg
Package Level 1 EAN	6417019182599

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели безопасности в боксах → Enclosed Safety Switches

