

## PRODUCT-DETAILS

# OTL25T6M

## OTL25T6M Safety switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OTL25T6M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 1SCA022613R0650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer EAN             | 6417019199504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy       | OTL25T6M Safety switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis                  | The enclosure of the OTL series is made of rigid alu-zinc coated steel with polyester powder coating. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water exposure and Immersion in accordance with UL746C. The cable entries are of knock out types. PE terminal included. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85363030       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC340015C0201   |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC340006M0013   |
| Rysunki mechaniczne                  | OTLK251611P32.stp |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 165 mm |
| Wysokość produktu netto  | 250 mm |
| Głębokość produktu netto | 110 mm |
| Waga produktu netto      | 2.5 kg |

## Dane techniczne

|                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 45 A<br>(500 V) 45 A<br>(690 V) 45 A                                             |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 30 A<br>(500 V) 30 A<br>(690 V) 20 A                                             |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 15 kW<br>(500 V) 15 kW<br>(690 V) 15 kW                                          |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )             | Fully Enclosed 63 A                                                                              |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 750 V                                                                          |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                              | Obwód główny 750 V                                                                               |
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (690 V AC) 1.4 kA                                                                                |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )  | for 1 s 1 kA                                                                                     |
| Straty mocy                                               | na biegun 2.8 W                                                                                  |
| Stopień zanieczyszczenia                                  | 3                                                                                                |
| Handle Color                                              | Czarny                                                                                           |
| Handle Type                                               | Pistol handle                                                                                    |
| Position of Line Terminals                                | Top In - Bottom Out                                                                              |
| Standardy                                                 | IEC 60947-1, -3                                                                                  |
| Liczba biegunów                                           | 6                                                                                                |
| Dane montażowe-obwód<br>główny (roboczy)                  | Screw Clamp 1.5...35 mm <sup>2</sup><br>Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 1.5...25 mm <sup>2</sup> |
| Cable Entry Position                                      | Up/Down                                                                                          |
| Cable Outlets Per Side                                    | 2xø32.5+ø16.5 / 2xø32.5+ø16.5                                                                    |
| Stopień ochrony obudowy                                   | acc. to IEC 60529 IP65                                                                           |
| Materiał obudowy                                          | Steel sheet                                                                                      |
| Maximum Mounted<br>Auxiliary Contacts                     | 1 NO, 1 NC                                                                                       |
| Mounted Auxiliary<br>Contacts                             | 1 NO, 0 NC                                                                                       |
| Position of PE Terminals                                  | Top In - Bottom Out                                                                              |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC340005D2704 |
|---------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC340006M0013 |
| Dane RoHS                | 1SCC340034D0203 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 177 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 263 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 167 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.6 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019199504 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | Q                                                          |
| ETIM 5             | EC000216 - Switch disconnector                             |
| ETIM 6             | EC000216 - Switch disconnector                             |
| ETIM 7             | EC000216 - Switch disconnector                             |
| WEEE Category      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3642368                                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches

