

## PRODUCT-DETAILS

# OT200E21P

## OT200E21P SWITCH-DISCONNECTOR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT200E21P                                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022737R1040                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019238746                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | OT200E21P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                        |
| Длинное описание                | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconductor with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301031M0220 |
| Механические чертежи     | 1SCC307693F0001 |

1SCC307692F0001  
OT200-250E21.stp  
OT200-250E21.igs

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 150.5 mm |
| Чистая высота изделия  | 150 mm   |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm  |
| Чистый вес изделия     | 1.3 kg   |

### Technical

|                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 200 A<br>(500 B) 200 A<br>(690 B) 200 A<br>(1000 V) 200 A         |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 200 A<br>(500 B) 200 A<br>(690 B) 200 A                         |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 200 A<br>(500 B) 200 A<br>(690 B) 200 A                         |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 60 kW<br>(400...415 B) 110 kW<br>(500 B) 132 kW<br>(690 B) 200 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 200 A                                          |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 200 A                                                     |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                           |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Главная цепь 1000 V                                                             |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (690 B) 30 kA                                                                   |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 kA                                                                  |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 4.0 W                                    |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                           |
| Handle Color                                                  | Черный                                                                          |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                                                       |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles<br>21 (Between the Poles)                           |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                                        |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out                                |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                                                  |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Стандарты                       | IEC 60947-3                      |
| Специальные функции             | No                               |
| Тип монтажа                     | Base mounting                    |
| Количество полюсов              | 3                                |
| Степень защиты                  | Front IP00                       |
| Тип клемм                       | Лепестковые выводы               |
| Крутящие моменты<br>затяжки     | согласно МЭК 60947-1 15...22 N·m |
| Механическая<br>износостойкость | 20000                            |
| Lock Type                       | Yes                              |

## Environmental

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Экологическая<br>информация                                       | 1SCC301149D0202                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SCC301131D2705 |
| DNV GL Certificate                                                       | 1SCC301174D0204 |
| Экологическая<br>информация                                              | 1SCC301149D0202 |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 1SCC301031M0220 |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC301149D0203 |

## Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width             | 160 mm        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 210 mm        |
| Package Level 1 Height            | 96 mm         |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1.6 kg        |
| Package Level 1 EAN               | 6417019238746 |

## Classifications

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Код классификации<br>объекта | Q                              |
| ETIM 5                       | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 6                       | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 7                       | EC000216 - Switch disconnecter |

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

