

PRODUCT-DETAILS

OT400U02

OT400U02 SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT400U02
ID Produktu	1SCA022748R1140
Numer EAN	6417019242804
Opis katalogowy	OT400U02 SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	Handle and shaft must be ordered separatly.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301035M0019
Rysunki mechaniczne	1SCC301260F0002 1SCC301259F0002 OT315-400U02.stp

OT315-400U02.igs

Wymiary

Szerokość produktu netto	167 mm
Wysokość produktu netto	220 mm
Głębokość produktu netto	105 mm
Waga produktu netto	2.3 kg 5.1 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 65 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 15 kA
Straty mocy	na biegun 10 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 02 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Operating Mode	Front operated
Standardy	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Funkcje specjalne	No
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony obudowy	Front IP00
Typ terminala	Lug terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 42.4 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	16000
Lock Type	No

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie	600 V
---------------------	-------

robocze UL/CSA

Napięcie znamionowe
UL/CSA

400 A

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Informacje środowiskowe

1SCC301149D0202

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

1SCC301135D2704

Informacje środowiskowe

1SCC301149D0202

Instrukcje i podręczniki

1SCC301035M0019

Dane RoHS

1SCC301149D0203

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania
(poziom 1)

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)250 mm
9.8 inDługość opakowania
(poziom 1)290 mm
11.4 inWysokość opakowania
(poziom 1)170 mm
6.7 inWaga opakowania brutto
(poziom 1)2.6 kg
5.8 lbEAN opakowania (poziom
1)

6417019242804

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

UNSPSC

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

