


## PRODUCT-DETAILS

# OS200B03N3P

## OS200B03N3P SWITCH FUSE



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS200B03N3P                                                                                                                                              |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022750R0620                                                                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019243634                                                                                                                                            |
| Описание в каталоге             | OS200B03N3P SWITCH FUSE                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,4-pole,03 (Left Side),British Standard,B1-B2,Handle and shaft included,Detachable Neutral Link Integrated Into the Mechanism |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311091D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC311012M0219 |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 177 mm |
| Чистая высота изделия  | 199 mm |
| Чистая толщина изделия | 167 mm |
| Чистый вес изделия     | 3.4 kg |

# Technical

|                                                               |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (500 B) 200 A<br>(690 B) 200 A                                                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 200 A<br>(500 B) 200 A<br>(690 B) 200 A                                     |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 200 A<br>(500 B) 200 A<br>(690 B) 200 A                                     |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 60 kW<br>(400 B) 110 kW<br>(415 B) 110 kW<br>(500 B) 132 kW<br>(690 B) 200 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 200 A                                                                             |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 200 A                                                                 |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                       |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V                                                                                       |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение                                          |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 B) 80 kA                                                                               |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 17 W                                                 |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                       |
| Тип рукоятки                                                  | Pistol handle and shaft included                                                            |
| Fourth Pole Type                                              | Detachable Neutral Link Integrated Into the Mechanism                                       |
| Механизм управления                                           | 03 (Left Side)                                                                              |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                    |
| Типоразмер предохранителя:                                    | B1-B2                                                                                       |
| Fuse System                                                   | British Standard                                                                            |
| Рабочий режим                                                 | Front Operated                                                                              |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                                                 |
| Специальные функции                                           | Detachable Neutral                                                                          |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                                               |
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                           |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Тип клемм                | Лепестковые выводы |
| Ширина клемм             | 20 mm              |
| Крутящие моменты затяжки | 15 ... 22 N·m      |
| Тип предохранителя       | BS                 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Сертификат CCC                                                  | CCC OS200-250 2016                                                |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SCC311091D2704                                                   |
| DNV GL Certificate                                              | 1SCC311123D0203                                                   |
| EAC Certificate                                                 | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_.pdf |
| Инструкции и руководства                                        | 1SCC311012M0219                                                   |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SCC311091D2704                                                   |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 210 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 236 mm        |
| Package Level 1 Height         | 163 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.4 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 6417019243634 |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 4                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

