

## PRODUCT-DETAILS

# OT630E22P

## OT630E22P SWITCH-DISCONNECTOR



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OT630E22P                                                                                                            |
| ID Produktu           | 1SCA022753R4870                                                                                                      |
| Numer EAN             | 6417019245089                                                                                                        |
| Opis katalogowy       | OT630E22P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                        |
| Opis                  | 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC301020C0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC301042M0211                    |
| Rysunki mechaniczne                   | 1SCC301324F0001<br>1SCC301323F0001 |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 331 mm |
| Wysokość produktu netto  | 250 mm |
| Głębokość produktu netto | 140 mm |
| Waga produktu netto      | 8 kg   |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_g$ )                        | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A<br>(1000 V) 630 A            |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_g$ )                        | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A                              |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_g$ )                        | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A                              |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_g$ )                               | (220 ... 240 V) 200 kW<br>(400 ... 415 V) 355 kW<br>(500 V) 400 kW<br>(690 V) 630 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | q = 40 °C 630 A                                                                      |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 630 A                                                                 |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                                                             |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | Obwód główny 1000 V                                                                  |
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ )        | (690 V) 80 kA                                                                        |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 20 kA                                                                        |
| Straty mocy                                                      | na biegun 25 W                                                                       |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                                                    |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                                               |
| Handle Type                                                      | Handle and shaft included                                                            |
| Fourth Pole Position                                             | Right Side                                                                           |
| Fourth Pole Type                                                 | Switched - Simultaneous Function                                                     |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | Mechanism Between the Poles<br>22 (Between the Poles)                                |
| Distance Between Phases                                          | Standard                                                                             |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out<br>Bottom In - Top Out                                           |
| Operating Mode                                                   | Front operated                                                                       |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Standardy                | IEC 60947-3                   |
| Funkcje specjalne        | No                            |
| Rodzaj montażu           | Base mounting                 |
| Liczba biegunów          | 4                             |
| Stopień ochrony obudowy  | Front IP00                    |
| Typ terminala            | Lug terminals                 |
| Terminal Width           | 39 mm                         |
| Momenty dokrecajace      | zgodnie z 60947-1 50...75 N·m |
| Wytrzymałość mechaniczna | 10000                         |
| Lock Type                | Yes                           |

## Normy środowiskowe

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informacje środowiskowe | 1SCC301149D0202                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat BV             | 1SCC301103D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC301140D2704 |
| DNV GL Certificate        | 1SCC301184D0203 |
| Informacje środowiskowe   | 1SCC301149D0202 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC301042M0211 |
| Dane RoHS                 | 1SCC301149D0203 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 260 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 335 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 152 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 8.4 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019245089 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | Q                                                          |
| ETIM 5             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3660779                                                    |

E-Number (Sweden)

3171223

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

