

PRODUCT-DETAILS

OS315B22FP

OS315B22FP SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS315B22FP
ID Produktu	1SCA022753R6810
Numer EAN	6417019245270
Opis katalogowy	OS315B22FP SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front operated,4-pole,22 (Between the Poles),British Standard,B1-B4,Handle and shaft included,Switched - Fusible Pole

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311099D0203
Instrukcje i podręczniki	1SCC311015M0215

Wymiary

Szerokość produktu netto	318 mm
Wysokość produktu netto	230 mm

Głębokość produktu netto	176 mm
Waga produktu netto	8.41 kg 18.54 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Moc znamionowa AC-23A (P_g)	(220 ... 240 V) 100 kW (400 V) 160 kW (415 V) 180 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 315 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 315 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 14 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 32 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Type	Switched - Fusible Pole
Switches Operating Mechanism	22 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	B1-B4
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	25 mm
Momenty dokrecające	30 ... 44 N·m
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS315-400 2016
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311099D2704
DNV GL Certificate	1SCC311131D0202
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311015M0215
Dane RoHS	1SCC311099D2704

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	240 mm 9.45 in
Długość opakowania (poziom 1)	335 mm 13.19 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	206 mm 8.11 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.81 kg 19.42 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019245270

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

