

## PRODUCT-DETAILS

# OT200U03C

## OT200U03C CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT200U03C                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022767R8610                                                                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019250540                                                                                 |
| Описание в каталоге             | OT200U03C CHANGE-OVER SWITCH                                                                  |
| Длинное описание                | OT200U03C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0201 |

## Dimensions

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Чистая ширина изделия  | 194 mm             |
| Чистая высота изделия  | 150 mm             |
| Чистая толщина изделия | 160 mm             |
| Чистый вес изделия     | 2.48 kg<br>5.47 lb |

## Technical

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_g$ )                     | (380...415 B) 250 A<br>(500 B) 250 A<br>(690 B) 250 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_g$ )                     | (380 ... 415 B) 250 A<br>(500 B) 250 A<br>(690 B) 250 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_g$ )                     | (380 ... 415 B) 250 A<br>(500 B) 250 A<br>(690 B) 250 A |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_g$ )                    | (380...415 B) 250 A                                     |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_g$ )                    | (380...415 B) 250 A                                     |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 250 A                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                  |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение      |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                   |
| Handle Color                                                  | Черный                                                  |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                           |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch<br>03 (Left Side)    |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                          |
| Стандарты                                                     | UL 98 / IEC60947-3                                      |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                           |
| Количество полюсов                                            | 3                                                       |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                              |
| Механическая износостойкость                                  | 8000 цикл                                               |
| Transition Type                                               | Open                                                    |

---

**Technical UL/CSA**

---

Номинальная мощность  
в л.с.согласно стандарту UL 480V 150 Hp  
согласно стандарту UL 240V 75 Hp  
согласно стандарту UL 600V 200 Hp

Номинальный ток UL

200 A

---

---

**Environmental**

---

Экологическая  
информация1SCC303050D0201

---

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**

---

Декларация о  
соответствии - CE

1SCC303001D2704

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

Инструкции и  
руководства

1SCC303008M0201

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ.RoHS  
информация1SCC301149D0202

---

---

**Container Information**

---

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

186 mm  
7.32 inPackage Level 1 Depth /  
Length300 mm  
11.81 in

Package Level 1 Height

185 mm  
7.28 inPackage Level 1 Gross  
Weight2.78 kg  
6.13 lb

Package Level 1 EAN

6417019250540

---

---

**Classifications**

---

Код классификации  
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная  
стандартная  
классификация товаров  
и услуг (UNSPSC)39122233

---

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

