

## PRODUCT-DETAILS

# OT400U04CP

## OT400U04CP CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT400U04CP                                           |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022771R2300                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019251653                                        |
| Описание в каталоге             | OT400U04CP CHANGE-OVER SWITCH                        |
| Длинное описание                | The change-over switches include a black handle IP65 |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0201 |

| Dimensions                                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Чистая ширина изделия                                         | 305 mm                                                  |
| Чистая высота изделия                                         | 185 mm                                                  |
| Чистая толщина изделия                                        | 203 mm                                                  |
| Чистый вес изделия                                            | 7 kg                                                    |
| Technical                                                     |                                                         |
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 400 A<br>(500 B) 400 A<br>(690 B) 400 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 400 A<br>(500 B) 400 A<br>(690 B) 400 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 400 A<br>(500 B) 400 A<br>(690 B) 400 A |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 400 A                                     |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 400 A                                     |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 400 A                                         |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                  |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 15 килоампер, среднеквадратичное значение     |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 10 W             |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                   |
| Handle Color                                                  | Черный                                                  |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                               |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                              |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                        |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)       |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                          |
| Стандарты                                                     | UL 98 / IEC60947-3                                      |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                           |
| Количество полюсов                                            | 4                                                       |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                              |
| Механическая                                                  | 8000 цикл                                               |

износостойкость

Transition Type

Open

---

## Technical UL/CSA

Номинальная мощность  
в л.с.согласно стандарту UL 240V 125 Hp  
согласно стандарту UL 480V 250 Hp  
согласно стандарту UL 600V 350 Hp

Номинальный ток UL

400 A

---

## Environmental

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о  
соответствии - CE

1SCC303007D0202

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

Инструкции и  
руководства

1SCC303008M0201

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ.RoHS  
информация

1SCC301149D0202

---

## Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

240 mm

Package Level 1 Depth /  
Length

325 mm

Package Level 1 Height

218 mm

Package Level 1 Gross  
Weight

8.3 kg

Package Level 1 EAN

6417019251653

---

## Classifications

Код классификации  
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная  
стандартная  
классификация товаров  
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

