

PRODUCT-DETAILS

OT200U04C

OT200U04C Change-over switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT200U04C
ID Produktu	1SCA022771R6120
Numer EAN	6417019251790
Opis katalogowy	OT200U04C Change-over switch
Opis	Handle and shaft has to be ordered separately

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	237 mm
Wysokość produktu netto	150 mm
Głębokość produktu netto	160 mm
Waga produktu netto	3.99 kg 8.8 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 250 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Standardy	UL 98 / IEC60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Wytrzymałość mechaniczna	8000 cycle
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Moc znamionowa [Hp]	(acc. to UL 240 V) 75 Hp
UL/CSA	(acc. to UL 480 V) 150 Hp
	(acc. to UL 600 V) 200 Hp

Napięcie znamionowe	200 A
UL/CSA	

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303006D0202
---------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
-------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0201
--------------------------	-----------------

Dane RoHS	1SCC301149D0202
-----------	-----------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	186 mm 7.32 in
------------------------------------	-------------------

Długość opakowania (poziom 1)	300 mm 11.81 in
----------------------------------	--------------------

Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm 7.28 in
-----------------------------------	-------------------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.26 kg 9.39 lb
--------------------------------------	--------------------

EAN opakowania (poziom 1)	6417019251790
------------------------------	---------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
------------------	---

ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
--------	--------------------------------

UNSPSC	39122233
--------	----------

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem ręcznym

