

## PRODUCT-DETAILS

# OT315E12CP

## OT315E12CP CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OT315E12CP                                                                                                                                                                                                                      |
| ID Produktu           | 1SCA022776R9910                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 6417019253060                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | OT315E12CP CHANGE-OVER SWITCH                                                                                                                                                                                                   |
| Opis                  | Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC301041M0002 |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 221 mm |
| Wysokość produktu netto  | 185 mm |
| Głębokość produktu netto | 203 mm |
| Waga produktu netto      | 6 kg   |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-31B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 315 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-33B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 315 A                                      |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (380 ... 415 V) 160 kW<br>(500 V) 220 kW<br>(690 V) 315 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40^\circ\text{C}$ 315 A                               |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 315 A                                       |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                     |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 1000 V                                                     |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 15 kiloampere rms                                  |
| Straty mocy                                                      | 6.5 W                                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                          |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                     |
| Handle Type                                                      | Handle and shaft included                                  |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | Mechanism Between the Poles<br>12 (Between the Poles)      |
| Distance Between Phases                                          | Standard                                                   |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Operating Mode                                                   | Front operated                                             |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                              |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                          |
| Stopień ochrony obudowy                                          | Front IP20                                                 |
| Terminal Width                                                   | 25 mm                                                      |
| Momenty dokrecające                                              | zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m                            |
| Transition Type                                                  | Open                                                       |

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 1SCC303050D0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC303004D0202 |
| Informacje środowiskowe   | 1SCC303050D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC301041M0002 |
| Dane RoHS                 | 1SCC301149D0202 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 240 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 270 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 218 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 6.4 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019253060 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | Q                                                          |
| ETIM 5             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7             | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3641513                                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

