

## PRODUCT-DETAILS

# OT160E13CP

## OT160E13CP CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT160E13CP                                                                                                                                                                                                                      |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022777R0170                                                                                                                                                                                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019253084                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание в каталоге             | OT160E13CP CHANGE-OVER SWITCH                                                                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked. |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301040M0002 |

## Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 205 mm |
| Чистая высота изделия  | 150 mm |
| Чистая толщина изделия | 160 mm |
| Чистый вес изделия     | 3.3 kg |

## Technical

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 160 A<br>(500 B) 160 A<br>(690 B) 160 A     |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 160 A<br>(500 B) 160 A<br>(690 B) 160 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 160 A<br>(500 B) 160 A<br>(690 B) 160 A   |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 160 A                                       |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 160 A                                       |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 V) 90 kW<br>(500 B) 110 kW<br>(690 B) 160 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 160 A                                           |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 160 A                               |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                     |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                    |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение        |
| Потери мощности                                               | 2.4 W                                                     |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                     |
| Handle Color                                                  | Черный                                                    |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft included                                 |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                                |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                          |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles<br>13 (Between the Poles)     |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                  |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                  |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                            |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Тип монтажа                 | Base mounting                      |
| Количество полюсов          | 4                                  |
| Степень защиты              | Front IP20                         |
| Ширина клемм                | 20 mm                              |
| Крутящие моменты<br>затяжки | согласно МЭК 60947-1 15 ... 22 N·m |
| Transition Type             | Open                               |

## Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303050D0201 |
|--------------------------|-----------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC303001D0202 |
| Экологическая информация       | 1SCC303050D0201 |
| Инструкции и руководства       | 1SCC301040M0002 |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 160 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 270 mm        |
| Package Level 1 Height         | 185 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4.1 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 6417019253084 |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3641534                                                    |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

