

## PRODUCT-DETAILS

# OT800E03N3P

## OT800E03N3P SWITCH-DISCONNECTOR



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT800E03N3P                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022779R4780                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019253718                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | OT800E03N3P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                      |
| Длинное описание                | 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301020C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301042M0211 |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 266 mm |
| Чистая высота изделия  | 250 mm |
| Чистая толщина изделия | 140 mm |
| Чистый вес изделия     | 7 kg   |

Technical

|                                                                     |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A (I <sub>e</sub> )                   | (380...415 В) 800 A<br>(500 В) 800 A<br>(690 В) 800 A<br>(1000 В) 800 A          |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (I <sub>e</sub> )                   | (380 ... 415 В) 800 A<br>(500 В) 800 A<br>(690 В) 800 A                          |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I <sub>e</sub> )                   | (380 ... 415 В) 800 A<br>(500 В) 800 A<br>(690 В) 800 A                          |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P <sub>e</sub> )              | (220...240 В) 250 kW<br>(400...415 В) 450 kW<br>(500 В) 560 kW<br>(690 В) 800 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе (I <sub>th</sub> )        | q = 40 °C 800 A                                                                  |
| Условный тепловой ток (I <sub>the</sub> )                           | В закрытом исполнении 800 A                                                      |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> ) | 12 kV                                                                            |
| Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )                   | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                                    |
| Номинальное рабочее напряжение                                      | Главная цепь 1000 V                                                              |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I <sub>cm</sub> )              | (690 В) 80 kA                                                                    |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )     | для 1,0 с 20 kA                                                                  |
| Потери мощности                                                     | at Rated Operating Conditions per Pole 40 W                                      |
| Степень загрязнения                                                 | степень загрязнения 3                                                            |
| Handle Color                                                        | Черный                                                                           |
| Тип рукоятки                                                        | Handle and shaft included                                                        |
| Fourth Pole Position                                                | Left Side                                                                        |
| Fourth Pole Type                                                    | Detachable Neutral Link Integrated Into the Mechanism                            |
| Механизм управления                                                 | Mechanism at the End of the Switch<br>03 (Left Side)                             |
| Distance Between Phases                                             | Standard                                                                         |
| Положение клемм линии L                                             | Ввод сверху - вывод снизу<br>Bottom In - Top Out                                 |
| Рабочий режим                                                       | Front operated                                                                   |
| Стандарты                                                           | IEC 60947-3                                                                      |
| Специальные функции                                                 | No                                                                               |
| Тип монтажа                                                         | Base mounting                                                                    |
| Количество полюсов                                                  | 3+N                                                                              |
| Степень защиты                                                      | Front IP00                                                                       |
| Тип клемм                                                           | Лепестковые выводы                                                               |
| Ширина клемм                                                        | 39 mm                                                                            |
| Крутящие моменты                                                    | согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m                                                 |

## затяжки

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Механическая износостойкость | 10000 |
| Lock Type                    | Yes   |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Экологическая информация                                    | 1SCC301149D0202                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат BV                                                   | 1SCC301103D0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SCC301140D2704 |
| DNV GL Certificate                                              | 1SCC301184D0203 |
| Экологическая информация                                        | 1SCC301149D0202 |
| Инструкции и руководства                                        | 1SCC301042M0211 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SCC301149D0203 |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 260 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 335 mm        |
| Package Level 1 Height         | 153 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 7.4 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 6417019253718 |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

