


PRODUCT-DETAILS

OT600U04C

OT600U04C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT600U04C
ID Produktu	1SCA022785R5670
Numer EAN	6417019255934
Opis katalogowy	OT600U04C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	Handle and shaft has to be ordered separately

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	376 mm
Wysokość produktu netto	250 mm
Głębokość produktu netto	280 mm
Waga produktu netto	18.14 kg 39.99 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 800 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 20 kiloampere rms
Straty mocy	na biegun 25 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Standardy	UL 98 / IEC60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Wytrzymałość mechaniczna	5000 cycle
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Moc znamionowa [Hp]	(acc. to UL 240 V) 200 Hp
UL/CSA	(acc. to UL 480 V) 450 Hp
	(acc. to UL 600 V) 500 Hp
Napięcie znamionowe	600 A
UL/CSA	

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303010D0202
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0201
Dane RoHS	1SCC301149D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	310 mm 12.2 in
Długość opakowania (poziom 1)	560 mm 22.05 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm 12.99 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	21.28 kg 46.91 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019255934

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

