


PRODUCT-DETAILS

OT630E04CP

OT630E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT630E04CP
Идентификационный номер изделия	1SCA022785R6130
Европейский товарный код (EAN)	6417019255972
Описание в каталоге	OT630E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301043M0003

Dimensions	
Чистая ширина изделия	376 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистая толщина изделия	280 mm
Чистый вес изделия	18.51 kg 40.81 lb
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 V) 630 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 V) 630 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	25 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out

Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Ширина клемм	40 mm
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type	Open

Environmental

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303008D0202
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC301043M0003
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	310 mm 12.2 in
Package Level 1 Depth / Length	560 mm 22.05 in
Package Level 1 Height	330 mm 12.99 in
Package Level 1 Gross Weight	21.65 kg 47.73 lb
Package Level 1 EAN	6417019255972

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122214
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3641531

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

