


## PRODUCT-DETAILS

# OT800E12C

## OT800E12C CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT800E12C                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022785R8770                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019256146                                 |
| Описание в каталоге             | OT800E12C CHANGE-OVER SWITCH                  |
| Длинное описание                | Handle and shaft has to be ordered separately |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0203 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 311 mm |
|-----------------------|--------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Чистая высота изделия  | 250 mm            |
| Чистая толщина изделия | 280 mm            |
| Чистый вес изделия     | 15 kg<br>33.07 lb |

# Technical

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A    |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A    |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 800 A                                        |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 800 A                                        |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 V) 450 kW<br>(500 B) 560 kW<br>(690 B) 800 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 800 A                     |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 800 A                                |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение        |
| Потери мощности                                               | 40 W                                                       |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                      |
| Handle Color                                                  | Черный                                                     |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                              |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles<br>12 (Between the Poles)      |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                   |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                             |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                              |
| Количество полюсов                                            | 3                                                          |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                                 |
| Transition Type                                               | Open                                                       |

# Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303050D0201 |
|--------------------------|-----------------|

| Certificates and Declarations (Document Number) |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                  | 1SCC303009D0202 |
| Экологическая информация                        | 1SCC303050D0201 |
| Инструкции и руководства                        | 1SCC303008M0203 |

| Container Information          |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука              |
| Package Level 1 Width          | 310 mm<br>12.2 in    |
| Package Level 1 Depth / Length | 560 mm<br>22.05 in   |
| Package Level 1 Height         | 330 mm<br>12.99 in   |
| Package Level 1 Gross Weight   | 18.14 kg<br>39.99 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019256146        |

| Classifications           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

| Категории                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники |  |

