

## PRODUCT-DETAILS

# EOT16U3P3-S1

## EOT16U3P3-S1 Enclosed Disconnect Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EOT16U3P3-S1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022793R1010                                                                                                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019260563                                                                                                                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | EOT16U3P3-S1 Enclosed Disconnect Switch                                                                                                                                                                                                           |
| Длинное описание                | Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 10HP.<br>General purpose current rating 16A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12<br>Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

### Ordering

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука     |
| Номер таможенного тарифа | 85363010    |
| Страна происхождения     | Mexico (MX) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC340016C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC340019M0202 |

Dimensions

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Чистая ширина изделия  | 100 mm<br>3.94 in   |
| Чистая высота изделия  | 161.4 mm<br>6.35 in |
| Чистая толщина изделия | 81 mm<br>3.19 in    |
| Чистый вес изделия     | 0.55 kg<br>1.21 lb  |

Technical

|                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 В) 16 A<br>(690 В) 16 A                                                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                 | (690 В) 16 A<br>(690 В) 380415V10 A                                                               |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                       | 16 A                                                                                              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                 | acc. to IEC/EN 60664-1 750 V                                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение                            | Главная цепь 750 V                                                                                |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )          | (690 В AC) 0.71 kA                                                                                |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ ) | для 1,0 с 0.5 kA                                                                                  |
| Степень загрязнения                                       | степень загрязнения 3                                                                             |
| Handle Color                                              | Red / Yellow                                                                                      |
| Тип рукоятки                                              | Selector handle                                                                                   |
| Положение клемм линии L                                   | Ввод сверху - вывод снизу                                                                         |
| Стандарты                                                 | IEC 60947-1, -3 / UL 508                                                                          |
| Количество полюсов                                        | 3                                                                                                 |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь                 | Screw Clamp 0.75...10 mm <sup>2</sup><br>Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm <sup>2</sup> |
| Положение кабельного ввода                                | Up/Down                                                                                           |
| Выводов кабеля на одну сторону                            | 2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)                                                                      |
| Степень защиты                                            | согласно МЭК 60529 IP65                                                                           |
| Тип корпуса                                               | NEMA Type 3R Rainproof                                                                            |
| Материал корпуса                                          | Plastic                                                                                           |
| Установленные вспомогательные контакты                    | 0 НО контакт, 0 НЗ контакт                                                                        |
| Тип клемм                                                 | Клеммы с винтовым зажимом                                                                         |
| Крутящие моменты затяжки                                  | согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m                                                                      |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Механическая износостойкость | 20000 |
|------------------------------|-------|

Technical UL/CSA

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | 600 V                                                                       |
| Номинальная мощность в л.с.      | (220 ... 240 V AC) Three Phase 5 Hp<br>(480 V AC) 10 Hp<br>(600 V AC) 10 Hp |
| Номинальный ток UL               | 16 A                                                                        |
| Tightening Torque UL/CSA         | Главная цепь 7 in-lb                                                        |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1CC340035D2701  |
| Инструкции и руководства       | 1SCC340019M0202 |

Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука            |
| Package Level 1 Width          | 135 mm             |
| Package Level 1 Depth / Length | 172 mm             |
| Package Level 1 Height         | 112 mm             |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.55 kg<br>1.21 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019260563      |

Classifications

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | Q                                                          |
| ETIM 5                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

