

## PRODUCT-DETAILS

# EOT16U4P3-S

## EOT16U4P3-S Enclosed Disconnect Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EOT16U4P3-S                                                                                                                                                                                                                                       |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022793R1360                                                                                                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019260594                                                                                                                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | EOT16U4P3-S Enclosed Disconnect Switch                                                                                                                                                                                                            |
| Длинное описание                | Enclosed Switch Disconnecter, 4-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 10HP.<br>General purpose current rating 16A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12<br>Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

### Ordering

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука     |
| Номер таможенного тарифа | 85363010    |
| Страна происхождения     | Mexico (MX) |

### Popular Downloads

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные       | 1SCC340016C0201    |
| Инструкции и руководства | 1SCC340019M0202    |
| Механические чертежи     | EOTK3161081S12.igs |

| Dimensions             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Чистая ширина изделия  | 100 mm<br>3.94 in   |
| Чистая высота изделия  | 161.4 mm<br>6.35 in |
| Чистая толщина изделия | 81 mm<br>3.19 in    |
| Чистый вес изделия     | 0.58 kg<br>1.28 lb  |

| Technical                                                       |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (I <sub>e</sub> )               | (380 ... 415 В) 16 А<br>(690 В) 16 А                                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I <sub>e</sub> )               | (690 В) 16 А<br>(690 В) 380415V10 А                                       |
| Условный тепловой ток (I <sub>the</sub> )                       | 16 А                                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )               | acc. to IEC/EN 60664-1 750 V                                              |
| Номинальное рабочее напряжение                                  | Главная цепь 750 V                                                        |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I <sub>cm</sub> )          | (690 В AC) 0.71 kA                                                        |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> ) | для 1,0 с 0.5 kA                                                          |
| Степень загрязнения                                             | степень загрязнения 3                                                     |
| Handle Color                                                    | Черный                                                                    |
| Тип рукоятки                                                    | Selector handle                                                           |
| Положение клемм линии L                                         | Ввод сверху - вывод снизу                                                 |
| Стандарты                                                       | IEC 60947-1, -3 / UL 508                                                  |
| Количество полюсов                                              | 4                                                                         |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь                       | Screw Clamp 0.75...10 mm²<br>Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm² |
| Положение кабельного ввода                                      | Up/Down                                                                   |
| Выводов кабеля на одну сторону                                  | 2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)                                              |
| Степень защиты                                                  | согласно МЭК 60529 IP65                                                   |
| Тип корпуса                                                     | NEMA Type 3R Rainproof                                                    |
| Материал корпуса                                                | Plastic                                                                   |
| Установленные вспомогательные контакты                          | 0 НО контакт, 0 НЗ контакт                                                |
| Тип клемм                                                       | Клеммы с винтовым зажимом                                                 |
| Крутящие моменты затяжки                                        | согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m                                              |
| Механическая износостойкость                                    | 20000                                                                     |

| Technical UL/CSA                 |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | 600 V                                                   |
| Номинальная мощность в л.с.      | (220 ... 240 V AC) Three Phase 5 Hp<br>(480 V AC) 10 Hp |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
|                             | (600 V AC) 10 Hp     |
| Номинальный ток UL          | 16 A                 |
| Tightening Torque<br>UL/CSA | Главная цепь 7 in·lb |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1CC340035D2701  |
| Инструкции и руководства       | 1SCC340019M0202 |

Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука            |
| Package Level 1 Width          | 135 mm             |
| Package Level 1 Depth / Length | 172 mm             |
| Package Level 1 Height         | 112 mm             |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.58 kg<br>1.28 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019260594      |

Classifications

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | Q                                                          |
| ETIM 5                                                           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6                                                           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7                                                           | EC000216 - Switch disconnect                               |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

