

PRODUCT-DETAILS

EOT32U3P3-S1

EOT32U3P3-S1 Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT32U3P3-S1
Идентификационный номер изделия	1SCA022793R3140
Европейский товарный код (EAN)	6417019260747
Описание в каталоге	EOT32U3P3-S1 Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 20HP. General purpose current rating 40A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Механические чертежи		EOTK3161081S12.igs	
Dimensions			
Чистая ширина изделия		100 mm	3.94 in
Чистая высота изделия		161.4 mm	6.35 in
Чистая толщина изделия		81 mm	3.19 in
Чистый вес изделия		0.55 kg	1.21 lb
Technical			
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)		(380 ... 415 В) 40 A	(690 В) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)		(690 В) 23 A	(690 В) 380415V12 A
Условный тепловой ток (I_{the})		40 A	
Номинальное напряжение изоляции (U_i)		acc. to IEC/EN 60664-1 750 V	
Номинальное рабочее напряжение		Главная цепь 750 V	
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})		(690 В AC) 0.71 kA	
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})		для 1,0 с 0.5 kA	
Степень загрязнения		степень загрязнения 3	
Handle Color		Red / Yellow	
Тип рукоятки		Selector handle	
Положение клемм линии L		Ввод сверху - вывод снизу	
Стандарты		IEC 60947-1, -3 / UL 508	
Количество полюсов		3	
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь		Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ²	
Положение кабельного ввода		Up/Down	
Выводов кабеля на одну сторону		2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)	
Степень защиты		согласно МЭК 60529 IP65	
Тип корпуса		NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor	
Материал корпуса		Plastic	
Установленные вспомогательные контакты		0 НО контакт, 0 НЗ контакт	
Тип клемм		Клеммы с винтовым зажимом	
Крутящие моменты затяжки		согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m	

Механическая износостойкость	20000
------------------------------	-------

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 10 Hp (480 V AC) 20 Hp (600 V AC) 25 Hp
Номинальный ток UL	40 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 7 in-lb

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	172 mm
Package Level 1 Height	112 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.55 kg 1.21 lb
Package Level 1 EAN	6417019260747

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

