

## PRODUCT-DETAILS

# EOT16U3M1-S

## EOT16U3M1-S Enclosed Disconnect Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EOT16U3M1-S                                                                                                                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022823R6630                                                                                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019282190                                                                                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | EOT16U3M1-S Enclosed Disconnect Switch                                                                                                                                                                                              |
| Длинное описание                | Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 10HP.<br>General purpose current rating 16A. Steel sheet enclosure, NEMA Type 1 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

### Ordering

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука     |
| Номер таможенного тарифа | 85365080    |
| Страна происхождения     | Mexico (MX) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC340016C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC340019M0202 |

Dimensions

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Чистая ширина изделия  | 134.1 mm<br>5.28 in |
| Чистая высота изделия  | 215.9 mm<br>8.5 in  |
| Чистая толщина изделия | 83.3 mm<br>3.28 in  |
| Чистый вес изделия     | 2.1 kg<br>4.63 lb   |

Technical

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Условный тепловой ток<br>(I <sub>the</sub> )            | 16 A                                                                      |
| Номинальное<br>напряжение изоляции (U <sub>i</sub><br>) | acc. to IEC/EN 60664-1 750 V                                              |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                       | Главная цепь 750 V                                                        |
| Степень загрязнения                                     | степень загрязнения 3                                                     |
| Handle Color                                            | Черный                                                                    |
| Тип рукоятки                                            | Selector handle                                                           |
| Положение клемм линии<br>L                              | Ввод сверху - вывод снизу                                                 |
| Стандарты                                               | UL 508                                                                    |
| Количество полюсов                                      | 3                                                                         |
| Сечение подключаемого<br>кабеля-главная цепь            | Screw Clamp 0.75...10 mm²<br>Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm² |
| Положение кабельного<br>ввода                           | Up/Down                                                                   |
| Выводов кабеля на одну<br>сторону                       | 2x(ø1 / 25.4+ø0.75 / 19.1)                                                |
| Степень защиты                                          | согласно МЭК 60529 IP30                                                   |
| Тип корпуса                                             | NEMA Type 1 Indoor                                                        |
| Материал корпуса                                        | Steel sheet                                                               |
| Установленные<br>вспомогательные<br>контакты            | 0 NO контакт, 0 H3 контакт                                                |
| Тип клемм                                               | Клеммы с винтовым зажимом                                                 |
| Механическая<br>износостойкость                         | 20000                                                                     |

Technical UL/CSA

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Operating<br>Voltage UL/CSA | 600 V                                                                       |
| Номинальная мощность<br>в л.с.      | (220 ... 240 V AC) Three Phase 5 Hp<br>(480 V AC) 10 Hp<br>(600 V AC) 10 Hp |
| Номинальный ток UL                  | 16 A                                                                        |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tightening Torque<br>UL/CSA | Главная цепь 7 in-lb |
|-----------------------------|----------------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Инструкции и<br>руководства | 1SCC340019M0202 |
|-----------------------------|-----------------|

Container Information

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Units             | 1 штука           |
| Package Level 1 Width             | 165 mm            |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 227 mm            |
| Package Level 1 Height            | 142 mm            |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 2.1 kg<br>4.63 lb |
| Package Level 1 EAN               | 6417019282190     |

Classifications

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта                                              | Q                                                          |
| ETIM 5                                                                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 6                                                                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7                                                                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

