

PRODUCT-DETAILS

EOT63U3M1-S

EOT63U3M1-S Enclosed Disconnect Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	EOT63U3M1-S
ID Produktu	1SCA022823R8500
Numer EAN	6417019282381
Opis katalogowy	EOT63U3M1-S Enclosed Disconnect Switch
Opis	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 40HP. General purpose current rating 80A. Steel sheet enclosure, NEMA Type 1 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Meksyk (MX)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340016C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340019M0202
Rysunki mechaniczne	EOTK241510S12.igs

Wymiary

Szerokość produktu netto	159.5 mm 6.28 in
Wysokość produktu netto	241.3 mm 9.5 in
Głębokość produktu netto	108.7 mm 4.28 in
Waga produktu netto	2.8 kg 6.17 lb

Dane techniczne

Conventional Thermal Current (I_{the})	80 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Selector handle
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out
Standardy	UL 508
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 1.5...35 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 4...25 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)+(ø1 / 25.4+ø0.75 / 19.1)
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP30
Typ obudowy	NEMA Type 1 Indoor
Materiał obudowy	Steel sheet
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC
Typ terminala	Screw Terminals
Wytrzymałość mechaniczna	20000

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	220 ... 240V AC Trzy fazy 20 Hp (480 V AC) 40 Hp (600 V AC) 40 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	80 A
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 18 in-lb

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Instrukcje i podręczniki	1SCC340019M0202
--------------------------	-----------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	252 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	165 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.8 kg 6.17 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019282381

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Enclosed Disconnect Switches

