

PRODUCT-DETAILS

EOT30U3S4-P

EOT30U3S4-P Enclosed Disconnect Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	EOT30U3S4-P
ID Produktu	1SCA022824R0310
Numer EAN	6417019282565
Opis katalogowy	EOT30U3S4-P Enclosed Disconnect Switch
Opis	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 20HP. General purpose current rating 30A. Stainless steel enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Meksyk (MX)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340016C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340019M0202
Rysunki mechaniczne	EOTK4241510PBL.stp

Wymiary

Szerokość produktu netto	159.5 mm 6.28 in
Wysokość produktu netto	241.3 mm 9.5 in
Głębokość produktu netto	108.7 mm 4.28 in
Waga produktu netto	2.6 kg 8.6 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(690 V) 40 A (690 V) 380415V40 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	30 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V AC) 3.6 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kA
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Pistol handle
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out
Standardy	IEC 60947-1, -3 / UL 98
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	Blank / Blank
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Typ obudowy	NEMA Type 4/4X Watertight
Materiał obudowy	Stainless steel
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 0.8 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	220 ... 240V AC Trzy fazy 10 Hp (480 V AC) 20 Hp (600 V AC) 30 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	30 A
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 7 in·lb

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1CC340035D2701
Instrukcje i podręczniki	1SCC340019M0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	252 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	165 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.6 kg 5.73 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019282565

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Enclosed Disconnect Switches

