

PRODUCT-DETAILS

EOT30U3S4-P

EOT30U3S4-P Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT30U3S4-P
Идентификационный номер изделия	1SCA022824R0310
Европейский товарный код (EAN)	6417019282565
Описание в каталоге	EOT30U3S4-P Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 20HP. General purpose current rating 30A. Stainless steel enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202
Механические чертежи	EOTK4241510PBL.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	159.5 mm 6.28 in
Чистая высота изделия	241.3 mm 9.5 in
Чистая толщина изделия	108.7 mm 4.28 in
Чистый вес изделия	2.6 kg 8.6 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 40 A (690 В) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(690 В) 40 A (690 В) 380415V40 A
Условный тепловой ток (I_{the})	30 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC) 3.6 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 2.5 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3 / UL 98
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	NEMA Type 4/4X Watertight
Материал корпуса	Stainless steel
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m
Механическая износостойкость	20000

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 В AC) Three Phase 10 Hp (480 В AC) 20 Hp (600 В AC) 30 Hp
Номинальный ток UL	30 A

Tightening Torque
UL/CSA

Главная цепь 7 in·lb

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	252 mm
Package Level 1 Height	165 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg 5.73 lb
Package Level 1 EAN	6417019282565

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

