

## PRODUCT-DETAILS

# OS800B22FP

## OS800B22FP SWITCH FUSE



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS800B22FP                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022826R1820                                                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019284347                                                                                                                      |
| Описание в каталоге             | OS800B22FP SWITCH FUSE                                                                                                             |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),British Standard,C1-C3,Handle and shaft included,Switched - Fusible Pole |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311113D0203 |
| Инструкции и руководства | 1SCC311016M0210 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 429 mm |
| Чистая высота изделия | 306 mm |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Чистая толщина изделия | 233 mm                |
| Чистый вес изделия     | 18.774 kg<br>41.39 lb |

Technical

|                                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A (I <sub>e</sub> )                   | (500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A                                                               |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (I <sub>e</sub> )                   | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A                                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I <sub>e</sub> )                   | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A                                      |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P <sub>e</sub> )              | (220...240 B) 250 kW<br>(400 B) 450 kW<br>(415 B) 450 kW<br>(500 B) 560 kW<br>(690 B) 710 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе (I <sub>th</sub> )        | q = 40 °C 800 A                                                                              |
| Условный тепловой ток (I <sub>the</sub> )                           | В закрытом исполнении 720 A                                                                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> ) | 12 kV                                                                                        |
| Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )                   | 1000 V                                                                                       |
| Номинальное рабочее напряжение                                      | 500 V                                                                                        |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )     | для 1,0 с 18 килоампер, среднеквадратичное значение                                          |
| Rated Conditional Short-Circuit Current (I <sub>nc</sub> )          | (690 B) 80 kA                                                                                |
| Потери мощности                                                     | at Rated Operating Conditions per Pole 65 W                                                  |
| Степень загрязнения                                                 | степень загрязнения 3                                                                        |
| Тип рукоятки                                                        | Pistol handle and shaft included                                                             |
| Fourth Pole Type                                                    | Switched - Fusible Pole                                                                      |
| Механизм управления                                                 | 22 (Between the Poles)                                                                       |
| Положение клемм линии L                                             | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                     |
| Типоразмер предохранителя:                                          | C1-C3                                                                                        |
| Fuse System                                                         | British Standard                                                                             |
| Рабочий режим                                                       | Front Operated                                                                               |
| Стандарты                                                           | IEC 60947-3                                                                                  |
| Тип монтажа                                                         | Base mounting                                                                                |
| Количество полюсов                                                  | 4                                                                                            |
| Тип клемм                                                           | Лепестковые выводы                                                                           |
| Ширина клемм                                                        | 39 mm                                                                                        |
| Крутящие моменты затяжки                                            | 50 ... 75 N·m                                                                                |
| Тип предохранителя                                                  | BS                                                                                           |

Environmental

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сертификат CCC                                                           | CCC OS630-800 2016                                                    |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SCC311112D2704                                                       |
| DNV GL Certificate                                                       | 1SCC311131D0202                                                       |
| EAC Certificate                                                          | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS<br>M_.pdf |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 1SCC311016M0210                                                       |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC311112D2704                                                       |

## Container Information

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука           |
| Package Level 1 Width             | 328 mm<br>12.91 in    |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 453 mm<br>17.83 in    |
| Package Level 1 Height            | 260 mm<br>10.24 in    |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 19.694 kg<br>43.42 lb |
| Package Level 1 EAN               | 6417019284347         |

## Classifications

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта | Q                                                          |
| ETIM 4                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

