

## PRODUCT-DETAILS

# OT315KFCC4BA

## OT315KFCC4BA Encl. Switch Disconnecter



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OT315KFCC4BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID Produktu           | 1SCA022834R0700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 6417019289441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | OT315KFCC4BA Encl. Switch Disconnecter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | <p>The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85363090       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC340015C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC340015M0004 |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 380 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 560 mm   |
| Głębokość produktu netto | 180 mm   |
| Waga produktu netto      | 7.766 kg |

## Dane techniczne

|                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(690 V) 315 A                              |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(690 V) 315 A                              |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 180 kW<br>(500 V) 220 kW<br>(690 V) 315 kW          |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )             | Fully Enclosed 315 A                                                |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                                            |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                              | Obwód główny 1000 V                                                 |
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (1000 V AC) 65 kA                                                   |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )  | for 1 s 15 kA                                                       |
| Straty mocy                                               | na biegun 6.5 W                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                  | 3                                                                   |
| Handle Color                                              | Red / Yellow                                                        |
| Handle Type                                               | Pistol handle                                                       |
| Standardy                                                 | IEC 60947-1, -3                                                     |
| Liczba biegunów                                           | 4                                                                   |
| Dane montażowe-obwód<br>główny (roboczy)                  | Hole Diameter 10 mm<br>Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 25...120 mm² |
| Cable Entry Position                                      | Up/Down                                                             |
| Cable Outlets Per Side                                    | II-flange / II-flange                                               |
| Stopień ochrony obudowy                                   | acc. to IEC 60529 IP65                                              |
| Materiał obudowy                                          | Plastic                                                             |
| Maximum Mounted<br>Auxiliary Contacts                     | 2 NO, 1 NC                                                          |
| Mounted Auxiliary<br>Contacts                             | 0 NO, 0 NC                                                          |

## Normy środowiskowe

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC340025D2704 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC340015M0004 |
| Dane RoHS                 | 1SCC340049D0202 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 415 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 710 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 325 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 9.7 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019289441 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                           |
| ETIM 5           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

