

## PRODUCT-DETAILS

# OT630KFCC4BA

## OT630KFCC4BA Encl. Switch Disconnecter



### Общая информация

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT630KFCC4BA                           |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022834R1000                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019289465                          |
| Описание в каталоге             | OT630KFCC4BA Encl. Switch Disconnecter |

### Длинное описание

The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85363090     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SCC340015C0201 |
| Инструкции и       | 1SCC340015M0004 |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| руководства          |                    |
| Механические чертежи | ОТРК765625P2II.stp |

Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 560 mm   |
| Чистая высота изделия  | 760 mm   |
| Чистая толщина изделия | 250 mm   |
| Чистый вес изделия     | 17.83 kg |

Technical

|                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 В) 570 A<br>(690 В) 570 A                                  |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 В) 570 A<br>(690 В) 570 A                                  |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )            | (380 ... 415 В) 315 kW<br>(500 В) 400 kW<br>(690 В) 560 kW              |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                       | В закрытом исполнении 570 A                                             |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                 | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V                                           |
| Номинальное рабочее напряжение                            | Главная цепь 1000 V                                                     |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )          | (1000 В AC) 80 kA                                                       |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ ) | для 1,0 с 20 kA                                                         |
| Потери мощности                                           | at Rated Operating Conditions per Pole 25 W                             |
| Степень загрязнения                                       | степень загрязнения 3                                                   |
| Handle Color                                              | Red / Yellow                                                            |
| Тип рукоятки                                              | Pistol handle                                                           |
| Стандарты                                                 | IEC 60947-1, -3                                                         |
| Количество полюсов                                        | 4                                                                       |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь                 | Диаметр отверстия 12 mm<br>Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 25...120 mm² |
| Положение кабельного ввода                                | Up/Down                                                                 |
| Выводов кабеля на одну сторону                            | 2xII-flange / 2xII-flange                                               |
| Степень защиты                                            | согласно МЭК 60529 IP65                                                 |
| Материал корпуса                                          | Plastic                                                                 |
| Maximum Mounted Auxiliary Contacts                        | 2 NO контакт, 2 H3 контакт                                              |
| Установленные вспомогательные контакты                    | 0 NO контакт, 0 H3 контакт                                              |

---

## Environmental

---

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE | 1SCC340029D2704 |
|-----------------------------------|-----------------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Инструкции и<br>руководства | 1SCC340015M0004 |
|-----------------------------|-----------------|

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC340049D0202 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|

---

---

## Container Information

---

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
|-----------------------|-------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Package Level 1 Width | 575 mm |
|-----------------------|--------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 780 mm |
|-----------------------------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Package Level 1 Height | 340 mm |
|------------------------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Package Level 1 Gross<br>Weight | 20 kg |
|---------------------------------|-------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Package Level 1 EAN | 6417019289465 |
|---------------------|---------------|

---

---

## Classifications

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Код классификации<br>объекта | Q |
|------------------------------|---|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnecter |
|--------|--------------------------------|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnecter |
|--------|--------------------------------|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
|--------|--------------------------------|

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

