

## PRODUCT-DETAILS

# OS800D02

# OS800D02 SWITCH FUSE



## Общая информация

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS800D02                                                                               |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022837R2570                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019291642                                                                          |
| Описание в каталоге             | OS800D02 SWITCH FUSE                                                                   |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,2-pole,02 (Left Side),DIN,3,Handle and shaft not included, |

## Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

## Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311113D0203 |
| Инструкции и руководства | 1SCC311016M0210 |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 255 mm |
| Чистая высота изделия | 306 mm |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Чистая толщина изделия | 233 mm                |
| Чистый вес изделия     | 10.306 kg<br>22.72 lb |

## Technical

|                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A                                                               |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A                                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A                                      |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 250 kW<br>(400 B) 450 kW<br>(415 B) 450 kW<br>(500 B) 560 kW<br>(690 B) 710 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ °C}$ 800 A                                                                     |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 720 A                                                                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                        |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                       |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V                                                                                        |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 18 килоампер, среднеквадратичное значение                                          |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 B) 80 kA                                                                                |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 65 W                                                  |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                        |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                                                                |
| Механизм управления                                           | 02 (Left Side)                                                                               |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                     |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 3                                                                                            |
| Fuse System                                                   | DIN                                                                                          |
| Рабочий режим                                                 | Front Operated                                                                               |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                                                  |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                                                |
| Количество полюсов                                            | 2                                                                                            |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                                                           |
| Ширина клемм                                                  | 39 mm                                                                                        |
| Крутящие моменты затяжки                                      | 50 ... 75 N·m                                                                                |
| Тип предохранителя                                            | DIN                                                                                          |

## Environmental

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|

содержания вредных  
веществ. RoHS статус

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сертификат CCC                                                           | CCC OS630-800 2016                                                    |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SCC311112D2704                                                       |
| DNV GL Certificate                                                       | 1SCC311131D0202                                                       |
| EAC Certificate                                                          | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS<br>M_.pdf |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 1SCC311016M0210                                                       |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC311112D2704                                                       |

## Container Information

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука           |
| Package Level 1 Width             | 328 mm                |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 365 mm                |
| Package Level 1 Height            | 260 mm                |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 11.086 kg<br>24.44 lb |
| Package Level 1 EAN               | 6417019291642         |

## Classifications

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта | Q                                                          |
| ETIM 4                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                       | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

