


PRODUCT-DETAILS

OS800B40N1

OS800B40N1 SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS800B40N1
ID Produktu	1SCA022837R4780
Numer EAN	6417019291864
Opis katalogowy	OS800B40N1 SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front operated,4-pole,40 (Right Side),British Standard,C1-C3,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311113D0203
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210

Wymiary

Szerokość produktu netto	429 mm
Wysokość produktu netto	306 mm
Głębokość produktu netto	233 mm
Waga produktu netto	18.464 kg 40.71 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 250 kW (400 V) 450 kW (415 V) 450 kW (500 V) 560 kW (690 V) 710 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 800 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 720 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 18 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 65 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Left Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Switches Operating Mechanism	40 (Right Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	C1-C3
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	39 mm

Momenty dokrecające	50 ... 75 N·m
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS630-800 2016
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311112D2704
DNV GL Certificate	1SCC311131D0202
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210
Dane RoHS	1SCC311112D2704

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	328 mm
Długość opakowania (poziom 1)	453 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	260 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	19.384 kg 42.73 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019291864

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

