


PRODUCT-DETAILS

# OTM250E3WCM24D

## OTM250E3WCM24D MOTORIZED C/O SWITCH



### Ogólne informacje

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OTM250E3WCM24D                                                              |
| ID Produktu           | 1SCA022846R4420                                                             |
| Numer EAN             | 6417019297132                                                               |
| Opis katalogowy       | OTM250E3WCM24D MOTORIZED C/O SWITCH                                         |
| Opis                  | OTM250E3WCM24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303002M0204 |

## Wymiary

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Szerokość produktu netto | 296 mm            |
| Wysokość produktu netto  | 170 mm            |
| Głębokość produktu netto | 197 mm            |
| Waga produktu netto      | 5.6 kg<br>12.4 lb |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A<br>(500 V) 250 A<br>(690 V) 250 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-31B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-33B ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 250 A                                      |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                               | (380 ... 415 V) 140 kW<br>(500 V) 170 kW<br>(690 V) 250 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )             | $q = 40^\circ\text{C}$ 250 A                               |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 250 A                                       |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                     |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 1000 V                                                     |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 8 kiloampere rms                                   |
| Motor Operational Voltage                                        | 24 V DC                                                    |
| Straty mocy                                                      | 6.5 W                                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                          |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                     |
| Handle Type                                                      | Direct mounted handle                                      |
| Switches Operating<br>Mechanism                                  | Mechanism at the End of the Switch                         |
| Distance Between Phases                                          | Wide phase distance                                        |
| Position of Line Terminals                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Operating Mode                                                   | Front operated                                             |
| Rodzaj montażu                                                   | Base mounting                                              |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                          |
| Stopień ochrony obudowy                                          | Front IP20                                                 |

Transition Type

Open

## Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

1SCC303036D0202

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

1SCC303031D0201

Informacje środowiskowe

1SCC303036D0202

Instrukcje i podręczniki

1SCC303002M0204

Dane RoHS

1SCC303036D0202

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania  
(poziom 1)

1 sztuka

Szerokość opakowania  
(poziom 1)

215 mm

Długość opakowania  
(poziom 1)

395 mm

Wysokość opakowania  
(poziom 1)

215 mm

Waga opakowania brutto  
(poziom 1)

6.9 kg

EAN opakowania (poziom  
1)

6417019297132

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

UNSPSC

39122214

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3641735

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

