


PRODUCT-DETAILS

OTM250E4WCM24D

OTM250E4WCM24D MOTORIZED C/O SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM250E4WCM24D
Идентификационный номер изделия	1SCA022846R7950
Европейский товарный код (EAN)	6417019297484
Описание в каталоге	OTM250E4WCM24D MOTORIZED C/O SWITCH
Длинное описание	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Extended phase distance.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204

Dimensions

Чистая ширина изделия	339 mm
Чистая высота изделия	170 mm
Чистая толщина изделия	197 mm
Чистый вес изделия	5 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(380...415 В) 250 A (500 В) 250 A (690 В) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 ... 415 В) 250 A (500 В) 250 A (690 В) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 ... 415 В) 250 A (500 В) 250 A (690 В) 250 A
Rated Operational Current AC-31B (I _e)	(380...415 В) 250 A
Rated Operational Current AC-33B (I _e)	(380...415 В) 250 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(380 ... 415 В) 140 kW (500 В) 170 kW (690 В) 250 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 250 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	24 V DC
Потери мощности	6.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Wide phase distance
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Environmental

Экологическая
информация

1SCC303036D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303031D0201
Экологическая информация	1SCC303036D0202
Инструкции и руководства	1SCC303002M0204
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC303036D0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	395 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.4 kg
Package Level 1 EAN	6417019297484

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641743

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

