

## PRODUCT-DETAILS

# OTM315E3CM48D

## OTM315E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OTM315E3CM48D                                                                                                                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022847R1040                                                                                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019297781                                                                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | OTM315E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH                                                                                                                                                        |
| Длинное описание                | Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses. |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303002M0204 |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 323 mm |
| Чистая высота изделия  | 185 mm |
| Чистая толщина изделия | 235 mm |
| Чистый вес изделия     | 8.2 kg |

## Technical

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 В) 315 A<br>(500 В) 315 A<br>(690 В) 315 A      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 В) 315 A<br>(500 В) 315 A<br>(690 В) 315 A    |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 В) 315 A<br>(500 В) 315 A<br>(690 В) 315 A    |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 В) 315 A                                        |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 В) 315 A                                        |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (380 ... 415 В) 160 kW<br>(500 В) 220 kW<br>(690 В) 315 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ °C}$ 315 A                                   |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 315 A                                |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                     |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 15 килоампер, среднеквадратичное значение        |
| Motor Operational Voltage                                     | 48 V DC                                                    |
| Потери мощности                                               | 6.5 W                                                      |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                      |
| Handle Color                                                  | Черный                                                     |
| Тип рукоятки                                                  | Direct mounted handle                                      |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch                         |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                   |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                             |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                              |
| Количество полюсов                                            | 3                                                          |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                                 |
| Transition Type                                               | Open                                                       |

## Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303036D0202 |
|--------------------------|-----------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SCC303032D0201 |
| Экологическая информация                                       | 1SCC303036D0202 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SCC303002M0204 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC303036D0202 |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 255 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 460 mm        |
| Package Level 1 Height         | 243 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 10.22 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 6417019297781 |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3641746                                                    |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

