

PRODUCT-DETAILS

OS250D12LR

OS250D12LR SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS250D12LR
Идентификационный номер изделия	1SCA022852R8250
Европейский товарный код (EAN)	6417019302164
Описание в каталоге	OS250D12LR SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,3-pole, 12 (Between the Poles),DIN,0,1,Handle and shaft not included,

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311120D0201
Инструкции и руководства	1SCC311019M0006

Dimensions

Чистая ширина изделия	297 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	218 mm
Чистый вес изделия	5.2 kg 11.46 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_g)	(500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_g)	(380 ... 415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_g)	(380 ... 415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_g)	(220...240 B) 75 kW (400 B) 140 kW (415 B) 145 kW (500 B) 170 kW (690 B) 250 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 250 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 315 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 23 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Ввод слева - вывод справа
Типоразмер предохранителя:	0,1
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Тип клемм	Лепестковые выводы
Ширина клемм	25 mm

Крутящие моменты затяжки	30 ... 44 N·m
Тип предохранителя	DIN

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC OS200-250_LR 2016
Декларация о соответствии - CE	1SCC311120D2702
DNV GL Certificate	1SCC311132D0202
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Инструкции и руководства	1SCC311019M0006
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311120D2702

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	215 mm 8.46 in
Package Level 1 Depth / Length	395 mm 15.55 in
Package Level 1 Height	215 mm 8.46 in
Package Level 1 Gross Weight	5.9 kg 13.01 lb
Package Level 1 EAN	6417019302164

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

