

PRODUCT-DETAILS

OS400B22LRP

OS400B22LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS400B22LRP
ID Produktu	1SCA022855R2710
Numer EAN	6417019304588
Opis katalogowy	OS400B22LRP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),British Standard,B1-B4,Handle and shaft included,Switched - Fusible Pole

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311122D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311018M0006

Wymiary

Szerokość produktu netto	463 mm
Wysokość produktu netto	194 mm
Głębokość produktu netto	201 mm
Waga produktu netto	11.5 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Moc znamionowa AC-23A (P_g)	(220 ... 240 V) 132 kW (400 V) 220 kW (415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 400 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 14 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 45 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Type	Switched - Fusible Pole
Switches Operating Mechanism	22 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Left In - Right Out
Rozmiar bezpiecznika	B1-B4
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	25 mm
Momenty dokrecające	30 ... 44 N·m

Typ bezpiecznika

BS

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS315-400_LR 2016
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311122D2702
DNV GL Certificate	1SCC311132D0202
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311018M0006
Dane RoHS	1SCC311122D2702

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Długość opakowania (poziom 1)	495 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019304588

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

