

PRODUCT-DETAILS

EOT16U3P3-1S1

EOT16U3P3-1S1 Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT16U3P3-1S1
Идентификационный номер изделия	1SCA022863R7710
Европейский товарный код (EAN)	6417019333731
Описание в каталоге	EOT16U3P3-1S1 Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 10HP. General purpose current rating 16A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363010
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Механические чертежи

EOTK3161081S12.igs

Dimensions

Чистая ширина изделия	100 mm 3.94 in
Чистая высота изделия	161.4 mm 6.35 in
Чистая толщина изделия	81 mm 3.19 in
Чистый вес изделия	0.59 kg 1.3 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 16 А (690 В) 16 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(690 В) 16 А (690 В) 380415V10 А
Условный тепловой ток (I_{the})	16 А
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC) 0.71 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Red / Yellow
Тип рукоятки	Selector handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3 / UL 508
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1)
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	NEMA Type 3R Rainproof
Материал корпуса	Plastic
Установленные вспомогательные контакты	1 НО контакт, 0 НЗ контакт
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m

Механическая износостойкость	20000
------------------------------	-------

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 5 Hp (480 V AC) 10 Hp (600 V AC) 10 Hp
Номинальный ток UL	16 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 7 in-lb

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	172 mm
Package Level 1 Height	112 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.59 kg 1.3 lb
Package Level 1 EAN	6417019333731

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

