


PRODUCT-DETAILS

OT200US03K

OT200US03K SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT200US03K
Идентификационный номер изделия	1SCA022870R6450
Европейский товарный код (EAN)	6417019337517
Описание в каталоге	OT200US03K SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	OT200US03K SWITCH-DISCONNECTOR

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Инструкции и руководства	1SCC301068M0204
--------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	222.2 mm
Чистая высота изделия	170 mm
Чистая толщина изделия	107 mm
Чистый вес изделия	1.7 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 250 A (500 В) 250 A (690 В) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 250 A (500 В) 250 A (690 В) 250 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 200 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В) 30 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Стандарты	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 22.6 N·m
Механическая износостойкость	20000
Lock Type	Yes

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	согласно стандарту UL 200V 60 Hp согласно стандарту UL 208V 60 Hp согласно стандарту UL 240V 75 Hp согласно стандарту UL 480V 150 Hp согласно стандарту UL 600V 200 Hp
Номинальный ток UL	200 A

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC301131D2705
Инструкции и руководства	1SCC301068M0204
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0203

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	220 mm 8.66 in
Package Level 1 Depth / Length	260 mm 10.24 in
Package Level 1 Height	155 mm 6.10 in
Package Level 1 Gross Weight	2.0 kg 0.90 lb
Package Level 1 EAN	6417019337517

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки	

