

PRODUCT-DETAILS

OS200DS40N2

OS200DS40N2 SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS200DS40N2
Идентификационный номер изделия	1SCA022871R1700
Европейский товарный код (EAN)	6417019338033
Описание в каталоге	OS200DS40N2 SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Side Operated,4-pole,40 (Right Side),DIN,0,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311093D0203
Инструкции и руководства	1SCC311012M0219

Dimensions

Чистая ширина изделия	252 mm
Чистая высота изделия	199 mm

Чистая толщина изделия	150 mm
Чистый вес изделия	3.7 kg 8.1 lb

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(500 B) 200 A (690 B) 200 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 ... 415 B) 200 A (500 B) 200 A (690 B) 200 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 ... 415 B) 200 A (500 B) 200 A (690 B) 200 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(220...240 B) 60 kW (400 B) 110 kW (415 B) 110 kW (500 B) 132 kW (690 B) 200 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 200 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 200 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	(690 B) 80 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 17 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - With Solid Link
Механизм управления	40 (Right Side)
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	0
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Side Operated
Стандарты	IEC 60947-3
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Тип клемм	Лепестковые выводы
Ширина клемм	20 mm
Крутящие моменты затяжки	15 ... 22 N·m
Тип предохранителя	DIN

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC OS200-250 2016
Декларация о соответствии - CE	1SCC311091D2704
DNV GL Certificate	1SCC311123D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS M_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC311012M0219
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC311091D2704

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	270 mm 10.6 in
Package Level 1 Depth / Length	310 mm 12.2 in
Package Level 1 Height	200 mm 7.9 in
Package Level 1 Gross Weight	4 kg 8.7 lb
Package Level 1 EAN	6417019338033

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

