

PRODUCT-DETAILS

OT1000E03C

OT1000E03C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT1000E03C
Идентификационный номер изделия	1SCA022871R6170
Европейский товарный код (EAN)	6417019338460
Описание в каталоге	OT1000E03C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Handle and shaft has to be ordered separately

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Dimensions

Чистая ширина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	306 mm
Чистая толщина изделия	309 mm
Чистый вес изделия	48 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 1000 A (500 B) 1000 A (690 B) 1000 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1000 A (500 B) 1000 A (690 B) 1000 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1000 A (500 B) 1000 A (690 B) 1000 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 V) 1000 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 V) 1000 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 560 kW (500 B) 710 kW (690 B) 1000 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 1000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	19 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Environmental	
Экологическая информация	1SCC303050D0201

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303015D0201
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	440 mm
Package Level 1 Depth / Length	700 mm
Package Level 1 Height	565 mm
Package Level 1 Gross Weight	49 kg
Package Level 1 EAN	6417019338460

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники	

