


PRODUCT-DETAILS

OT1600E30W8

OT1600E30W8 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT1600E30W8
Идентификационный номер изделия	1SCA022871R9010
Европейский товарный код (EAN)	6417019338743
Описание в каталоге	OT1600E30W8 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, base mounted switch-diconductor, handle and shaft are not included, wide phase distance, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301047M0213

Dimensions

Чистая ширина изделия	544.5 mm
Чистая высота изделия	372 mm
Чистая толщина изделия	167 mm
Чистый вес изделия	20.7 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A (1000 V) 1600 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(400...415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1600 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 1600 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 110 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 50 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 48 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 30 (Right Side)
Distance Between Phases	Phase distance 185 mm
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	Wide phase distance 185
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	No

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC301155D2704

DNV GL Certificate

1SCC301184D0203

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Инструкции и
руководства

1SCC301047M0213

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

400 mm

Package Level 1 Depth /
Length

613 mm

Package Level 1 Height

170 mm

Package Level 1 Gross
Weight

22.5 kg

Package Level 1 EAN

6417019338743

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3661784

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

