

PRODUCT-DETAILS

OT1200U12P

OT1200U12P SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT1200U12P
Идентификационный номер изделия	1SCA022871R9270
Европейский товарный код (EAN)	6417019338767
Описание в каталоге	OT1200U12P SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301047M0213
Механические чертежи	1SCC301506F0001 1SCC301505F0001 OT1600E12.igs

Dimensions

Чистая ширина изделия	334.5 mm
Чистая высота изделия	372 mm
Чистая толщина изделия	145.5 mm
Чистый вес изделия	17 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 110 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 50 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 48 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 12 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 56.5 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	Yes

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальный ток UL	1200 A

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC301155D2704

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Инструкции и
руководства

1SCC301047M0213

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

400 mm

Package Level 1 Depth /
Length

435 mm

Package Level 1 Height

170 mm

Package Level 1 Gross
Weight

18.5 kg

Package Level 1 EAN

6417019338767

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3660868

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

