

## PRODUCT-DETAILS

# OT600U30C

## OT600U30C CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT600U30C                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022874R3650                                                                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019340258                                                                                 |
| Описание в каталоге             | OT600U30C CHANGE-OVER SWITCH                                                                  |
| Длинное описание                | OT600U30C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0203 |

## Dimensions

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Чистая ширина изделия  | 311 mm            |
| Чистая высота изделия  | 250 mm            |
| Чистая толщина изделия | 280 mm            |
| Чистый вес изделия     | 15 kg<br>33.07 lb |

## Technical

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 800 A                                     |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 800 A                                     |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 800 A                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение     |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                   |
| Handle Color                                                  | Черный                                                  |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                           |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch<br>30 (Right Side)   |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                          |
| Стандарты                                                     | UL 98 / IEC60947-3                                      |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                           |
| Количество полюсов                                            | 3                                                       |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                              |
| Механическая износостойкость                                  | 5000 цикл                                               |
| Transition Type                                               | Open                                                    |

## Technical UL/CSA

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность<br>в л.с. | согласно стандарту UL 480V 450 Hp<br>согласно стандарту UL 240V 200 Hp<br>согласно стандарту UL 600V 500 Hp |
| Номинальный ток UL             | 600 A                                                                                                       |

Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303050D0201 |
|--------------------------|-----------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC303008D2703 |
| Экологическая информация       | 1SCC303050D0201 |
| Инструкции и руководства       | 1SCC303008M0203 |

Container Information

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука              |
| Package Level 1 Width          | 310 mm<br>12.2 in    |
| Package Level 1 Depth / Length | 560 mm<br>22.05 in   |
| Package Level 1 Height         | 330 mm<br>12.99 in   |
| Package Level 1 Gross Weight   | 18.14 kg<br>39.99 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019340258        |

Classifications

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | Q                                                          |
| ETIM 5                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122233                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

