

## PRODUCT-DETAILS

# OT600U40C

## OT600U40C CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT600U40C                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022874R3810                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019340272                                 |
| Описание в каталоге             | OT600U40C CHANGE-OVER SWITCH                  |
| Длинное описание                | Handle and shaft has to be ordered separately |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303008M0203 |

## Dimensions

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Чистая ширина изделия  | 376 mm               |
| Чистая высота изделия  | 250 mm               |
| Чистая толщина изделия | 280 mm               |
| Чистый вес изделия     | 18.14 kg<br>39.99 lb |

## Technical

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (380...415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A   |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 800 A<br>(500 B) 800 A<br>(690 B) 800 A |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 800 A                                     |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                    | (380...415 B) 800 A                                     |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | q = 40 °C 800 A                                         |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                  |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение     |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                   |
| Handle Color                                                  | Черный                                                  |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                           |
| Fourth Pole Position                                          | Right Side                                              |
| Fourth Pole Type                                              | Switched - Simultaneous Function                        |
| Механизм управления                                           | Mechanism at the End of the Switch<br>40 (Right Side)   |
| Distance Between Phases                                       | Standard                                                |
| Положение клемм линии L                                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                |
| Рабочий режим                                                 | Front operated                                          |
| Стандарты                                                     | UL 98 / IEC60947-3                                      |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                           |
| Количество полюсов                                            | 4                                                       |
| Степень защиты                                                | Front IP20                                              |
| Механическая износостойкость                                  | 5000 цикл                                               |
| Transition Type                                               | Open                                                    |

## Technical UL/CSA

Номинальная мощность  
в л.с.

согласно стандарту UL 240V 200 Hp  
согласно стандарту UL 480V 450 Hp  
согласно стандарту UL 600V 500 Hp

Номинальный ток UL

600 A

## Environmental

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о  
соответствии - CE

1SCC303010D0202

Экологическая  
информация

1SCC303050D0201

Инструкции и  
руководства

1SCC303008M0203

## Container Information

Package Level 1 Units

1 штука

Package Level 1 Width

310 mm  
12.2 in

Package Level 1 Depth /  
Length

560 mm  
22.05 in

Package Level 1 Height

330 mm  
12.99 in

Package Level 1 Gross  
Weight

21.28 kg  
46.91 lb

Package Level 1 EAN

6417019340272

## Classifications

Код классификации  
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная  
стандартная  
классификация товаров  
и услуг (UNSPSC)

39122233

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

