


PRODUCT-DETAILS

OS630B03N3P

OS630B03N3P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS630B03N3P
ID Produktu	1SCA100860R1001
Numer EAN	6417019358024
Opis katalogowy	OS630B03N3P SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,4-pole,03 (Left Side),British Standard,C1-C2,Handle and shaft included,Detachable Neutral Link Integrated Into the Mechanism

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC311112D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210

Wymiary

Szerokość produktu netto	343 mm
Wysokość produktu netto	306 mm
Głębokość produktu netto	233 mm
Waga produktu netto	13.5 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 200 kW (400 V) 355 kW (415 V) 355 kW (500 V) 450 kW (690 V) 630 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 630 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 570 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 18 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 60 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Fourth Pole Type	Detachable Neutral Link Integrated Into the Mechanism
Switches Operating Mechanism	03 (Left Side)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	C1-C2
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Funkcje specjalne	Detachable Neutral
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	39 mm

Momenty dokrecające	50 ... 75 N·m
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS630-800 2016
Deklaracja zgodności - CE	1SCC311112D2704
DNV GL Certificate	1SCC311131D0202
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210
Dane RoHS	1SCC311112D2704

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	328 mm
Długość opakowania (poziom 1)	365 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	260 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	13.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019358024

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

