


## PRODUCT-DETAILS

# OS250D12BB

## OS250D12BB SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



### Общая информация

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OS250D12BB                                                                                       |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA102202R1001                                                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019369822                                                                                    |
| Описание в каталоге             | OS250D12BB SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE                                                         |
| Длинное описание                | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,0,1,Handle and shaft not included, |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC311120D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC311019M0002 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 206 mm |
| Чистая высота изделия | 193 mm |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Чистая толщина изделия | 189 mm             |
| Чистый вес изделия     | 3.03 kg<br>6.68 lb |

## Technical

|                                                               |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )                     | (500 B) 250 A<br>(690 B) 250 A                                                              |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 250 A<br>(500 B) 250 A<br>(690 B) 250 A                                     |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (380 ... 415 B) 250 A<br>(500 B) 250 A<br>(690 B) 250 A                                     |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )                | (220...240 B) 75 kW<br>(400 B) 140 kW<br>(415 B) 145 kW<br>(500 B) 170 kW<br>(690 B) 250 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | $q = 40\text{ °C}$ 250 A                                                                    |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 250 A                                                                 |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                       |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V                                                                                       |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 8 килоампер, среднеквадратичное значение                                          |
| Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )          | (690 B) 80 kA                                                                               |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 23 W                                                 |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                                                       |
| Тип рукоятки                                                  | Handle and shaft not included                                                               |
| Механизм управления                                           | 12 (Between the Poles)                                                                      |
| Положение клемм линии L                                       | Ввод сзади - вывод сзади                                                                    |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 0,1                                                                                         |
| Fuse System                                                   | DIN                                                                                         |
| Рабочий режим                                                 | Front Operated                                                                              |
| Стандарты                                                     | IEC 60947-3                                                                                 |
| Тип монтажа                                                   | Base mounting                                                                               |
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                           |
| Тип клемм                                                     | Лепестковые выводы                                                                          |
| Ширина клемм                                                  | 25 mm                                                                                       |
| Крутящие моменты затяжки                                      | 30 ... 44 N·m                                                                               |
| Тип предохранителя                                            | DIN                                                                                         |

## Environmental

Правила ограничения

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

содержания вредных  
веществ. RoHS статус

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SCC311120D2702                                                       |
| EAC Certificate                                                 | EAC<br>OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OS<br>M_.pdf |
| Инструкции и руководства                                        | 1SCC311019M0002                                                       |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SCC311120D2702                                                       |

## Container Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука        |
| Package Level 1 Width          | 328 mm<br>12.91 in |
| Package Level 1 Depth / Length | 365 mm<br>14.37 in |
| Package Level 1 Height         | 260 mm<br>10.24 in |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.93 kg<br>8.66 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019369822      |

## Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                                          |
| ETIM 4                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

