


PRODUCT-DETAILS

OS400D12BBP

OS400D12BBP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS400D12BBP
ID Produktu	1SCA102280R1001
Numer EAN	6417019370675
Opis katalogowy	OS400D12BBP SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,0,1,2,Handle and shaft included,

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311122D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311015M0215

Wymiary

Szerokość produktu netto	255 mm
Wysokość produktu netto	194 mm
Głębokość produktu netto	255 mm
Waga produktu netto	6.5 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 132 kW (400 V) 220 kW (415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 400 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	500 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 14 kiloampere rms
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 45 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Pistol handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	12 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Back In - Back Out
Rozmiar bezpiecznika	0,1,2
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Front Operated
Standardy	IEC 60947-3
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Typ terminala	Lug terminals
Terminal Width	25 mm
Momenty dokrecające	30 ... 44 N·m
Typ bezpiecznika	DIN

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311122D2702
---------------------------	-----------------

Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
----------------	---

Instrukcje i podręczniki	1SCC311015M0215
--------------------------	-----------------

Dane RoHS	1SCC311122D2702
-----------	-----------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
------------------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	265 mm
------------------------------------	--------

Długość opakowania (poziom 1)	326 mm
----------------------------------	--------

Wysokość opakowania (poziom 1)	295 mm
-----------------------------------	--------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.5 kg
--------------------------------------	--------

EAN opakowania (poziom 1)	6417019370675
------------------------------	---------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
------------------	---

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

